Das NIDEC GPM-Einkaufsprogramm im Detail

Umformteile (Stahl/Aluminium)

Produktgruppe/Ausführungen	Abmessung, Gewicht, Anforderungen
Abdeckungen	Gewicht: bis 700 g Anforderungen: Oberflächenbehandlung
Flügelräder (offen/geschlossen)	Abmessung: Ø bis 110 mm Gewicht: bis 250 g Anforderungen: Korrosionsschutz Restschmutz Schweißprozess
Haltebleche	Gewicht: bis 100 g Anforderungen: Korrosionsschutz Oberflächenbehandlung Restschmutz Schweißprozess Wärmebehandlung
Hülsen	Abmessung: Ø bis 30 mm Gewicht: bis 30 g Anforderungen: Korrosionsschutz Oberflächenbehandlung Restschmutz Wärmebehandlung
Naben	Abmessung: Ø bis 70 mm Gewicht: bis 120 g Anforderungen: Oberflächenbehandlung

Riemenscheiben	Abmessung: Gewicht: Anforderungen:	Ø bis 150 mm bis 800 g Korrosionsschutz Oberflächenbehandlung Restschmutz Schweißprozess Wärmebehandlung
Rohre	Abmessung: Gewicht: Anforderungen:	Ø bis 40 mm bis 100 g Korrosionsschutz Oberflächenbehandlung Restschmutz Wärmebehandlung
Stutzen	Abmessung: Gewicht: Anforderungen:	Ø bis 50 mm bis 50 g Korrosionsschutz Oberflächenbehandlung Wärmebehandlung
Verschlussdeckel	Abmessung: Gewicht: Anforderungen:	Ø bis 25 mm bis 10 g Oberflächenbehandlung